Laerdal®
helping save lives

評価から改善へ

CPRメータ2

CPRメータ2は救助者が最適なCPRを実施できるよう、
コーチングとフィードバックを通して救助者をサポートします。

この携帯型デバイスにより、CPRの質を測定し、
米国心臓協会（AHA）が「質の高いCPRの重要な要素」と定義する、
CPR時の圧迫の頻度、深さ、リリース、実施時間に関する
フィードバックを提供することができます。

www.laerdal.com

直感的なリアルタイムフィードバック



適切な圧迫深さ・解除と頻度

浅すぎる圧迫深度

不適切な解除

速すぎる圧迫頻度

圧迫中断時間



圧迫回数カウンター

CPR 目標

圧迫深度目標	60～50mm　精度 :±10 %
圧迫リリース目標 圧力	< 2.5kg 精度 :+1.5kg、-2.0 kg
圧迫頻度目標	100～120 回 / 分 ±3 回 / 分
圧迫回数カウンター	1-999（5 秒後にリセット）
圧迫中断時間	0.03-9.59（分 : 秒）

CPR メータ　アプリ

QCPR テクノロジーを搭載したCPR メータ2は、CPRパフォーマンスに関するコーチングとフィードバックの提供を通して、救助者をサポートします。CPR メータとアプリの統一されたデータ表示により、実施した CPR の詳細を共有でき、CPR の質を高めるトレーニングを推進します。

GET IT ON Google Play　Download on the App Store

従来品からの変更と新機能

人間工学的デザイン

お求めになりやすい価格

より大きくなったディスプレイ

単 4 乾電池

シンプルなお手入れ

Bluetooth 接続

仕様

重量	162g
本体寸法	高さ 153 mm x 幅 64 mm x 奥行 25 mm
耐久性	高さ 1 m からの落下試験に合格
電源	単 4 乾電池 2 本
動作目安	30 分間の CPR を 10 回
スタンバイ状態での電池寿命	2 年（目安として 2 年経過後でも 30 分間の CPR が 1 回可能）
データ保存	300 分あるいは CPR20 回分のデータ
データ転送	Bluetooth

構成品：
CPR メータ 2 本体、CPR メータソフトケース、単 4 乾電池 2 本
患者粘着シート 3 枚、取扱説明書、重要事項説明書

カタログ番号	製品名
801-00245	CPR メータ 2
消耗品	
801-10850	患者粘着シート（10x3 パック）
オプションおよびアクセサリ	
801-10550	CPR メータ ハードキャリーケースベルト付
801-10370	CPR メータ 2 バッテリカバー 3 個
EMC 分類	IEC 60601-1-2、RTCA/DO-160F 準拠
環境条件	
保管湿度	-20℃～ 70℃
相対湿度	5% ～ 75%
動作温度	0℃～ 50℃
患者粘着シート	
サイズ	39mm x 90mm
素材	両面が生体適合粘着パッドのフォームパッド
保存期間	CPR メータ 2 に取り付け後 2 年間 未開封の場合 4 年間

高度管理医療機器　医療機器承認番号 : 22500BZX00382000
GS1 コード : 07045432088557

©Laerdal Medical All rights reserved 20181220v1

Laerdal helping save lives

YouTube

製造販売元
レールダルメディカルジャパン株式会社
〒102-0075 東京都千代田区三番町6-26 住友不動産三番町ビル
お問い合わせ先　0120-309-060
CustomerService.jp@laerdal.com

CPR メータ 2 の詳細については Laerdal.com/CPRmeter2 をご参照ください。
※当カタログの記載内容は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。
予めご了承ください。