

A szimbólumok magyarázata	
	Ez az orvostechnikai eszköz megfelel az (EU) 2017/745 rendelet orvostechnikai eszközökre vonatkozó általános biztonsági és teljesítménykövetelményeinek.
	Orvostechnikai eszköz
	Egyedi eszközazonosító
	Természetes gumi latexet nem tartalmaz
	MR feltételes
	Ne használja fel többször
	Egy beteg, többszöri felhasználás
	Olvassa el a kezelői útmutatót

Globális 1 éves korlátozott garancia: www.laerdal.com

Környezeti feltételek	
Tárolás	Szélsőséges hőmérsékletek, rövid távon: -40 °C és 70 °C között (-40 °F és 140 °F között) Nem kondenzációs
Üzemi hőmérséklet	-18 °C és 50 °C között (0,4 °F és 122 °F között)
MR-kompatibilitás	MR feltételes az ASTM F2052 szerint. 3 T
Leadott úrtartalom minimális tartománya	
Egy kézzel	Legfeljebb 27 ml B<5 kg esetén
Elérhető leadott úrtartalom az ISO 10651-4:2023 vizsgálati módszerei szerint (szobahőmérsékleten)	
Két kézzel	100 ml
Holttér, az ISO 10651-4:2023 vizsgálati módszerei szerint	
A betegoldali szelep (betegcsatlakozó) lélegzési holttere	Körülbelül 7 ml
Nyomáscsökkentő szelep	
Maximális korlátozott nyomás	41 cmH ₂ O ± 4 cmH ₂ O @ 15 l/perc
Ellenállás	
Kilégzési ellenállás	Körülbelül 0,4 cmH ₂ O 5 l/perc légáramlásnál
Belégzési ellenállás	Körülbelül 0,4 cmH ₂ O 5 l/perc légáramlásnál
Várható élettartam	
Eltarthatósági idő	3 év
Oxigénforrás	
Bemeneti oxigénforrás koncentrációjának névleges tartománya	0 és 15 l/perc között, 4 és 8 bar között
Az oxigéncső csatlakozója	Kompatibilis a DISS / CGA 1240 oxigénellátás-csatlakozóval. Illeszkedik az EN 13544-2 szabvány szerinti csatlakozóhoz

Súly / Méretek / Térfogat (megközelítőleg)			
The BAG Newborn resuscitator, csomagolóanyagok vagy tartozékok nélkül	Mérés	SI mérték-egységek	Birodalmi mérték-egységek
	Súly	0,21 kg	0,46 lb
	Hosszúság	280 mm	11,0 in
	Magasság	85 mm	3,3 in
	Szélesség	75 mm	3,0 in
	Lélegeztető zsák átmérője	75 mm	3,0 in
	Lélegeztető zsák térfogata	318 ml	
	Oxigéntároló zsák térfogata	600 ml	
	Oxigéncső hosszúsága	2,1 m	7 ft
Ártalmatlanítás: A helyi protokollnak megfelelően.			
Anyagok			
Lélegeztető zsák	Termoplasztikus elasztomer (TPE)		
Szelepházak	Polikarbonát (PC)		
Membránok / szelepek	Szilikongumi		
Rugó, rögzítőkapocs	Rozsdamentes acél		
Oxigéntároló zsák, polybag	Polietilén (PE)		
Manométer kupakja	Polipropilén (PP)		
Oxigéncső	DINP-ftalátokat tartalmazó polivinil-klorid (PVC)		
Fehér karvédők maszkhoz és oxigéncsőhöz.	Polietilén-tereftalát (PET)		

OxIGÉNkoncentráCIÓS táBLázATOK – THE BAG NEWBORN

Pozitív nyomású lélegeztetés

Szobahőmérsékleten mérve.

Oxigénellátás 100%-os koncentrációban	O ₂ -koncentrációk (%) oxigéntároló zsákkal				O ₂ -koncentrációk (%) oxigéntároló zsák nélkül			
	Légzési térfogat x percenkénti légzésszám (BPM)				Légzési térfogat x percenkénti légzésszám (BPM)			
	10 ml x 50 BPM	20 ml x 50 BPM	30 ml x 50 BPM	75 ml x 24 BPM	10 ml x 50 BPM	20 ml x 50 BPM	30 ml x 50 BPM	75 ml x 24 BPM
1 l/perc	91%	86%	85%	78%	89%	73%	67%	67%
2 l/perc	91%	89%	89%	88%	89%	79%	73%	74%
5 l/perc	91%	90%	90%	89%	90%	87%	83%	83%

Beteg spontán légzése

Szobahőmérsékleten mérve.

O ₂ -koncentrációk (%) oxigéntároló zsákkal			
Oxigénellátás 100%-os koncentrációban	Belélegzett légzési térfogat x percenkénti légzésszám (BPM)		
	10 ml x 45 BPM	20 ml x 32 BPM	50 ml x 30 BPM
1 l/perc	95%	94%	90%
3 l/perc	96%	96%	96%
8 l/perc	97%	96%	97%